

ReRoot

Wurzelführungsbahn

Die Wurzelführung **ReRoot** schützt befestigte Oberflächen ebenso wie Technik- und Versorgungsleitungen. Das System eignet sich für einzelne Bäume oder Baumgruppen und lenkt durch die integrierten Rippen seitliches Wurzelwachstum nach unten. **ReRoot** wird empfohlen, wenn der zu schützende Bereich innerhalb von zwei Metern Abstand liegt und der Wurzelschutz komplett umlaufend verbaut werden soll. **ReRoot** wird als Rollenware (30 m-Rolle) geliefert und mit dem Spezialklebeband (RRJT) verbunden.

Eigenschaften

- lenkt die Wurzeln in die Tiefe
- Rippenstruktur verhindert unkontrolliertes Wachstum und verankert die Wurzelsperre im Boden
- schützt den Baum vor Austrocknung
- erhöht die Stabilität des Baumes
- einfaches Verlegen ohne Spezialwerkzeug
- sichere Verbindung durch spezielles ReRoot-Klebeband oder verschraubte Aluschiene
- in drei Größen erhältlich
- 100 % recyceltes HDPE



Produkteigenschaften (in mm)						
Artikel	Material	Stärke	Höhe	Bruchdehnung	Weiterreißwiderstand	Art.-Nr.
ReRoot300	recyceltes HDPE	1	300	> 600 MPa	> 100 N/mm	ReR300R
ReRoot600	recyceltes HDPE	1	600	> 600 MPa	> 100 N/mm	ReR600R
ReRoot1000	recyceltes HDPE	1	1000	> 600 MPa	> 100 N/mm	ReR1000R
ReRoot-Klebeband (10 m Rolle)	–	–	–	–	–	RRJT

Zubehör

Klemmleiste für Wurzelsperre

- Verbindungsschiene aus Aluminium
- zur wurzelfesten Verbindung der Wurzelsperre ReRoot

Produkteigenschaften (in mm)			
Artikel	Material	Länge	Art.-Nr.
Klemmleiste für ReRoot	Aluminium	750	ReRVS07
Klemmleiste für ReRoot	Aluminium	1000	ReRVS10
Klemmleiste für ReRoot	Aluminium	1500	ReRVS15
Klemmleiste für ReRoot	Aluminium	2000	ReRVS20

